

各位朋友好，今天我们来聊聊一个在通信和能源领域越来越受到关注的话题：运营成本，也就是我们常说的OPEX。在偏远地区，或者像我们上海这样电网密度高但扩容成本也高的地方，为基站、监控站点供电，电费和维护费用常常是一笔不小的负担。传统方案往往“头痛医头，脚痛医脚”，缺乏整体优化。

模块化电源室外机柜如何显著降低运营成本

各位朋友好，今天我们来聊聊一个在通信和能源领域越来越受到关注的话题：运营成本，也就是我们常说的OPEX。在偏远地区，或者像我们上海这样电网密度高但扩容成本也高的地方，为基站、监控站点供电，电费和维护费用常常是一笔不小的负担。传统方案往往“头痛医头，脚痛医脚”，缺乏整体优化。

这背后有一个普遍现象：站点能源系统，尤其是室外机柜，常常是“一次性”设计。扩容难，维护繁琐，对气候适应性差，导致全生命周期的运营成本居高不下。根据一些行业分析，在站点的总拥有成本中，持续的能源支出和维护成本可以占到60%以上。这可不是个小数目。

那么，有没有一种方法，能从源头上为这套系统“减肥增效”呢？答案是肯定的。这正是我们海集能近20年来一直在深耕的领域。作为一家从上海起步，专注于新能源储能与数字能源解决方案的企业，我们一直致力于通过技术创新，让能源管理变得更智能、更经济。我们在江苏南通和连云港的基地，一个负责深度定制，一个专注规模制造，就是为了从电芯到系统集成，为客户提供真正高效的一站式解决方案。

具体到站点能源，我们的思路是“模块化”。你可以把模块化电源室外机柜想象成乐高积木。传统的机柜是个封闭的黑箱，坏了要整体检修，功率不够要整个更换。而模块化的设计，将电源、储能、温控、监控等单元都做成独立的、可热插拔的模块。这样一来，好处就非常直观了：

扩容灵活：业务量增长，需要增加功率？就像给服务器加硬盘一样，插入新的电源模块即可，无需重建站点。

维护便捷：某个模块出现故障，运维人员可以快速定位并在线更换，大大缩短了停机时间，也降低了对高级别技术人员的依赖。

能效提升：智能管理系统可以根据负载情况，动态调整工作模块的数量，让系统始终在高效区间运行，减少了“大马拉小车”的浪费。

我讲一个具体的案例吧。去年，我们在东南亚某群岛国家的通信网络升级项目中，就部署了这样的方案。当地站点分散，气候高温高湿，柴油发电成本极高且供应不稳。我们为其中一批站点提供了光储一体化的模块化室外电源柜。结果呢？通过光伏优先供电、智能调度储能模块，这些站点的柴油发电机运行时间减少了超过70%。同时，因为模块化设计，当地普通的运维团队就能完成大部分日常维护和扩容操作，无需总部频繁派遣专家。初步估算，单站每年的综合运营成本降低了约40%。这个数据，客户是相当满意的。

所以你看，模块化不仅仅是一个产品设计思路，它更是一种降低OPEX的系统性策略。它把一次性的、僵化的资本支出，转化为了可规划、可控制的运营变量。这对于追求长期稳定运营和投资回报的企业来说，价值是巨大的。海集能在设计这类产品时，特别强调一体化集成和极端环境适配，阿拉就是要把产品做得“适意”，让它在沙漠、海岛、寒带都能稳定工作，从根子上减少因环境导致的故障和维护开销。

更深一层的见解是，降低OPEX的核心，在于提升系统的“可管理性”和“可预测性”。模块化机柜配合我们的智能运维平台，相当于给站点能源系统装上了“大脑”和“神经”。你可以实时看到每个模块的健康状态、能效数据，甚至可以预测潜在的故障，从而从被动响应转向主动维护。这种从“卖设备”到“提供可管理能源服务”的转变，才是数字能源时代的精髓。有兴趣的朋友，可以看看国际能源署关于分布式能源的一些报告，他们对柔性、可调度资源的重要性有很深入的阐述 (IEA, Distributed Energy Resources)。

传统机柜与模块化机柜OPEX影响因素对比

对比维度

传统一体化机柜

模块化电源室外机柜

扩容成本

高（需整体更换或新建）

低（仅增加模块）

维护效率

低（故障定位难，停机时间长）

高（快速定位，热插拔更换）

能源效率

通常固定，部分负载下效率低

动态优化，始终趋向高效区间

运维人力要求

高（需要专业工程师）

低（标准化操作，培训简单）

说到这里，我想提一个问题：在您负责的业务中，是否仔细核算过那些偏远或难以触及的站点，其真实的、全生命周期的能源成本究竟是多少？其中有多少是可以类似模块化、智能化的设计来优化和节约的呢？我们或许可以一起算算这笔账。

来源: <https://www.solartekno.com>